
VIXe API 문서

Version 0.1
2022-05-26

1. api Header 설정

api 값 요청시 header 에 api-key 로 공유된 api key를 입력하시면됩니다.

예시)

```
async function postData (url='', data ={}){
  const response =await fetch (url ,{
    method :'POST',
    credentials :'same-origin',
    headers :{
      'Content-Type':'application/json',
      'api-key':'발급받은 api키',
    },
    body :JSON .stringify (data ),/
  });
  return response .json ();// JSON 응답을 네이티브 JavaScript 객체로 파싱
}
```

2. 내지갑 QR코드 생성 규칙

회원정보 칼럼에 존재하는 walletAddr 의 데이터를 통해 QRCODE를 생성한다.

3. QR코드 로 포인트 전송시 생성 규칙

QR코드 포인트 전송, QR코드 디코딩 API가이드 참고

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/pointlink	
API 기능		QRCODE 포인트 전송	
테이블명		-	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원아이디	mb_id	회원정보반환
2	포인트금액	point	전송요청포인트
리턴코드			
[sehfksthflskdhf23kj423bkdsdfkj234k23h4ksdf/2342/34ksdiufgi]			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/pointlink/linkdecrypt	
API 기능		QRCODE 디코딩	
테이블명		-	
순번	필드명	필드ID	설명
1	QRCODE	pointlink	QRCODE값
리턴코드			
[{ "mb_id": " test@naver.com ", "point": "10000" }]			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/memberinfo	
API 기능		회원 정보 조회	
테이블명		pnsoft_member_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원아이디	mb_id	회원정보반환
리턴코드			
<pre>[{ "idx": 68, "signdate": 1653379726, "signdate_datetime": "2022-05-24T08:08:46.000Z", "mbstate": 0, "mb_id": "test123", "mb_pass": "*B74915C707F42D0E3D53C67D13D292AE634D4BE1", "mb_sub_pass": "123456", "walletAddr": "54f6c839f42c2148f7e85f3ffb6c7abf863bfaa2dca9906f6e70407e557a25e4", "mykey": "8f7e85f3ffb6c7abf863bfaa2", "myPoint": 0, "frozenType": 0, "frozenaccount": 0 }]</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/memberinfo/infoidx	
API 기능		회원 정보 조회	
테이블명		pnsoft_member_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키	mb_idx	회원기본키
리턴코드			
<pre>[{ "idx": 68, "signdate": 1653379726, "signdate_datetime": "2022-05-24T08:08:46.000Z", "mbstate": 0, "mb_id": "test123", "mb_pass": "*B74915C707F42D0E3D53C67D13D292AE634D4BE1", "mb_sub_pass": "123456", "walletAddr": "54f6c839f42c2148f7e85f3ffb6c7abf863bfaa2dca9906f6e70407e557a25e4", "mykey": "8f7e85f3ffb6c7abf863bfaa2", "myPoint": 0, "frozenType": 0, "frozenaccount": 0 }]</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/memberinfowallet	
API 기능		회원 지갑주소 조회	
테이블명		pnsoft_member_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원지갑주소	walletAddr	회원지갑주소
리턴코드			
<pre>[{ "idx": 68, "signdate": 1653379726, "signdate_datetime": "2022-05-24T08:08:46.000Z", "mbstate": 0, "mb_id": "test123", "mb_pass": "*B74915C707F42D0E3D53C67D13D292AE634D4BE1", "mb_sub_pass": "123456", "walletAddr": "54f6c839f42c2148f7e85f3ffb6c7abf863bfaa2dca9906f6e70407e557a25e4", "mykey": "8f7e85f3ffb6c7abf863bfaa2", "myPoint": 0, "frozenType": 0, "frozenaccount": 0 }]</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/login	
API 기능		회원 로그인	
테이블명		pnsoft_member_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원아이디	mb_id	회원아이디
2	회원비밀번호	mb_pass	회원비밀번호
리턴코드			
<pre>[{ "idx": 68, "signdate": 1653379726, "signdate_datetime": "2022-05-24T08:08:46.000Z", "mbstate": 0, "mb_id": "test123", "mb_pass": "*B74915C707F42D0E3D53C67D13D292AE634D4BE1", "mb_sub_pass": "123456", "walletAddr": "54f6c839f42c2148f7e85f3ffb6c7abf863bfaa2dca9906f6e70407e557a25e4", "mykey": "8f7e85f3ffb6c7abf863bfaa2", "myPoint": 0, "frozenType": 0, "frozenaccount": 0 }]</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/passch	
API 기능		회원 비밀번호 변경	
테이블명		pnsoft_member_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키값	mb_idx	회원기본키값 성공시 0000 리턴
리턴코드			
"0000"			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/register	
API 기능		회원가입	
테이블명		pnsoft_member_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원아이디	mb_id	0000 = 성공 7777 = 2차 비밀번호 없음 8888 = 아이디와 비밀번호 일치 9999 = 비밀번호 불일치시, 이 미 가입된 회원정보
2	회원비밀번호	mb_pass	
리턴코드			
"0000"			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/registerfinish	
API 기능		회원가입 및 지갑주소 생성 업데이트	
테이블명		pnsoft_member_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	2차 비밀번호	mb_sub_pass	2차 비밀번호
2	회원기본키값	mb_idx	
리턴코드			
"0000"			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/seedAuth	
API 기능		회원 시드값 조회	
테이블명		pnsoft_member_seed_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키	mb_idx	2차 비밀번호
2	선택시드구문1	selseedtxt1	
3	선택시드구문2	selseedtxt2	
4	선택시드구문3	selseedtxt3	
5	선택시드구문4	selseedtxt4	
6	선택시드구문5	selseedtxt5	
7	선택시드구문6	selseedtxt6	
8	선택시드구문7	selseedtxt7	
9	선택시드구문8	selseedtxt8	
10	선택시드구문9	selseedtxt9	
11	선택시드구문10	selseedtxt10	
12	선택시드구문11	selseedtxt11	
13	선택시드구문12	Selseedtxt12	
리턴코드			
1			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/seedregister	
API 기능		회원 시드 등록 or 수정	
테이블명		pnsoft_member_seed_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키	mb_idx	2차 비밀번호
2	선택시드구문1	selseedtxt1	
3	선택시드구문2	selseedtxt2	
4	선택시드구문3	selseedtxt3	
5	선택시드구문4	selseedtxt4	
6	선택시드구문5	selseedtxt5	
7	선택시드구문6	selseedtxt6	
8	선택시드구문7	selseedtxt7	
9	선택시드구문8	selseedtxt8	
10	선택시드구문9	selseedtxt9	
11	선택시드구문10	selseedtxt10	
12	선택시드구문11	selseedtxt11	
13	선택시드구문12	Selseedtxt12	
리턴코드			
<pre>[{ "idx": 65, "signdate": 1653379726, "mb_idx": 68, "selseedtxt1": "difficulty", "selseedtxt2": "pipe", "selseedtxt3": "tree", "selseedtxt4": "drawing",</pre>			

```
"selseedtxt5": "fact",  
"selseedtxt6": "cover",  
"selseedtxt7": "crew",  
"selseedtxt8": "hire",  
"selseedtxt9": "bath",  
"selseedtxt10": "community",  
"selseedtxt11": "snow",  
"selseedtxt12": "personal"
```

```
}
```

```
]
```

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/seedData	
API 기능		회원 시드구문 조회	
테이블명		pnsoft_member_seed_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키	mb_idx	2차 비밀번호
리턴코드			
<pre>[{ "idx": 65, "signdate": 1653379726, "mb_idx": 68, "selseedtxt1": "difficulty", "selseedtxt2": "pipe", "selseedtxt3": "tree", "selseedtxt4": "drawing", "selseedtxt5": "fact", "selseedtxt6": "cover", "selseedtxt7": "crew", "selseedtxt8": "hire", "selseedtxt9": "bath", "selseedtxt10": "community", "selseedtxt11": "snow", "selseedtxt12": "personal" }]</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/subpassch	
API 기능		회원 2차 비밀번호 변경	
테이블명		pnsoft_member_seed_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키	mb_idx	2차 비밀번호
리턴코드			
"0000"			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/memberlist	
API 기능		회원 2차 비밀번호 변경	
테이블명		pnsoft_member_seed_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	페이지시작데이터	start	LIMTE start, 10 으로해서 데이터 가져옴
2	회원스테이터스	status	회원권한 0=일반, 2=sub, 90=admin, 99=superadmin
3		searchok	
4		str	
5		date	
6		date2	
7		minmax	
8		searchtab	
9		selectData	
10		listtype	
리턴코드			
회원데이터 리스트 출력			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/usermodify	
API 기능		회원 계정컨트롤	
테이블명		pnsoft_member_seed_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	페이지시작데이터	mbstate	회원 권한 0=일반유저 2=sub 90=admin 99=superadmin
2	회원스테이터스	frozentype	회원 권한 0=일반, 2=sub, 90=admin, 99=superadmin
3		frozenaccount	
4	회원아이디	mb_id	해당 회원 id
리턴코드			
회원데이터 리스트 출력			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/pointList	
API 기능		포인트리스트	
테이블명		pnsoft_point_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	페이지시작데이터	start	LIMTE start, 10 으로해서 데이터 가져옴
1	회원기본키값	mb_idx	회원기본키값
2	포인트 스테이터스	status	0=받기, 1=보내기, 2=생성, 3=수수료, 4=회수, 5=초기화
3		searchok	
4		str	
5		date	
6		date2	
7		minmax	
8		searchtab	
9		selectData	
리턴코드			
포인트리스트 출력			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/pointclear	
API 기능		포인트 초기화	
테이블명		pnsoft_point_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키값	mb_idx	
2	회원아이디	mb_id	
3	사용자지갑주소	walletAddr	포인트 받는 사용자의 지갑주소
4	클리어한 아이디	clearid	회원아이디와 클리어한 아이디 값이 같으면 누군가가 포인트를 초기화했는지 알려준다.
5	초기화하는포인트	userpoint	
6	관리자기본키값	adminidx	
7	관리자아이디	adminid	
8	관리자지갑주소	adminwallet	
리턴코드			
성공시 "0000"코드 출력			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/pointlink	
API 기능		포인트 보내기	
테이블명		pnsoft_point_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	포인트	point	보낼포인트
2	회원아이디	mb_id	포인트 받는 아이디
리턴코드			
성공시 링크생성			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/pointlink/linkdecrypt	
API 기능		포인트링크해석	
테이블명		pnsoft_point_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	포인트링크	pointlink	포인트링크에서 생성한 링크값을 변환
리턴코드			
<pre>{ "mb_id": "test123", "point": "1000" }</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/pointsend	
API 기능		포인트보내기	
테이블명		pnsoft_point_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원아이디	mb_id	회원아이디
2	포인트	point	보낼 포인트
3	최고관리자 수수료	superfee	
4	관리자 수수료	adminfee	
5	보내는회원	member	배열
6	받는회원	reciver	배열
리턴코드			
성공시 "0000" 리턴 실패시 "9999" 리턴			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/alertList	
API 기능		알림 리스트	
테이블명		pnsoft_alert_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키값	mb_idx	회원기본키값
2	시작페이지	start	시작페이지 값 limit "+ (start*10) +", 10 ";
리턴코드			
<pre>[{ "idx": 127, "signdate": 1651151429, "signdate_datetime": "2022-04-28T13:10:29.000Z", "mb_idx": 1, "comment": "mdsdream800님이 초기화 하셨습니다.", "viewck": 0 }, { "idx": 125, "signdate": 1651040981, "signdate_datetime": "2022-04-27T06:29:41.000Z", "mb_idx": 1, "comment": "jek2psh3님이 초기화 하셨습니다.", "viewck": 0 }]</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/alertList/read	
API 기능		알림 리스트 읽음 확인	
테이블명		pnsoft_alert_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키값	uidx	회원기본키값
리턴코드			
성공시 "0000" 리턴			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/config	
API 기능		약관 및 설정값 조회	
테이블명		pnsoft_config_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
리턴코드			
성공시 pnsoft_config_tbl 데이터 가져옴			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/configupdate	
API 기능		약관 및 설정값 업데이트	
테이블명		pnsoft_config_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	회원기본키값	adminfeetype	수퍼 어드민 수수료 타입 0=비율 / 1=고정
2	회원기본키값	adminfeetype2	어드민 수수료 타입 0=비율 / 1=고정
3	회원기본키값	subfeetype	수퍼 서브 수수료 타입 0=비율 / 1=고정
4	회원기본키값	subfeetype2	서브 수수료 타입 0=비율 / 1=고정
5	회원기본키값	userfeetype	수퍼 유저 수수료 타입 0=비율 / 1=고정
6	회원기본키값	userfeetype2	유저 수수료 타입 0=비율 / 1=고정
7	슈퍼 어드민 수수료	adminsUPERfee	슈퍼어드민수수료
8	어드민 수수료	adminfee	
9	슈퍼서브수수료	subsuperfee	
10	서브수수료	subadminfee	
11	수퍼 유저 수수료	usersuperfee	
12	유저 수수료	useradminfee	
리턴코드			
성공시 "0000" 리턴			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/noticeDelete	
API 기능		공지사항삭제	
테이블명		pnsoft_notice_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	공지사항기본키값	vidx	
리턴코드			
<pre>{ "fieldCount": 0, "affectedRows": 1, "insertId": 0, "serverStatus": 2, "warningCount": 0, "message": "", "protocol41": true, "changedRows": 0 }</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/noticeList	
API 기능		공지사항 리스트	
테이블명		pnsoft_notice_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	공지사항기본키값	vidx	기본키값을 실어서 보낼 경우, 해당되는 idx의 공지사항만 가져 옴
2	시작값	start	limit "+ (start*10) +", 10 ";
리턴코드			
<pre>[{ "idx": 7, "signdate": 1648463394, "signdate_datetime": "2022-03-28T10:29:54.000Z", "wr_subject": "modify test112", "w_comment": "aaaaaaaWnWn1234", "cnt": 0 }, { "idx": 6, "signdate": 1648463387, "signdate_datetime": "2022-03-28T10:29:47.000Z", "wr_subject": "asdfasdfasdfasdfasdfasdf", "w_comment": "asdfasdWnfasdfasdfWnasdfasdfasdfasdf", "cnt": 0 },]</pre>			

호출 URL		http://3.35.71.119:4000/noticeWrite	
API 기능		공지사항 작성 및 수정	
테이블명		pnsoft_notice_tbl	
순번	필드명	필드ID	설명
1	공지사항기본키값	vidx	기본키값을 실어서 보낼 경우, 해당되는 idx의 공지사항의 데이 터 수정 아닐 경우 신규등록
2	공지사항 제목	subject	
2	공지사항 내용	comment	
리턴코드			
성공시 "0000" 리턴			